



Fényképezőgép 5MP felbontással LED megvilágítással éles képek a megvilágítási körülményektől függetlenül
 5"-os 720P nagy-felbontású LCD érintő képernyő
 (tisztá képek - könnyű kezelés)
 270°-ig elforgatható LCD képernyő
 Max. 70°-ig dönthető lencse a könnyű kereséshez
 4x (10x a plus változatnál) folyamatos zoom automati-
 kus fókusz-állítással
 Android alapú operációs rendszer nyitott platformmal a
 különböző APP fejlesztések és a kényelmes szoftver-
 frissítéshez
 Hatékony helyszíni analízis és jegyzőkönyv készítő
 lehetőség
 Többféle képmegjelenítési lehetőség IR látható, PIP és
 IR blending
 WiFi és Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció
 Optionalis nagy-hőmérsékletű méréstartomány max.
 2000°C-ig (3632°F)
 Opcionális 11°-os telefont és 45°-os széles látószögű
 lencse

MŰSZAKI ADATOK

- Detektor: 400x300 pixel
- Spektrum tartomány: 8 - 14 µm
- NETD: 50 mK
- Lencse: Standard 22.6°x17.1°25, (Opció: 42.1°x32.2°/13 mm,
- 10.4°x7.8°/55 mm)
- Kijelző: 5", 1280x720 pixel, HQ érintő LCD
- Kereső: 1280*960 LCOS képernyő
- Kép üzemmód IR kép/valódi kép/PIP/MIF
- Zoom: 1... 4x
- Méréstartomány:
 - szűrő 1: -20°C... 150°C / -4°F... 302°F
 - szűrő 2: 150°C... 800°C / 302°F... 1472°F
 - Opcionális szűrő: max. 2000°C / 3632°F-ig
- Pontosság:
 - ±1°C, vagy 1% a mért értékre szűrő 1-nél: -20°C... 150°C között
 - ±2°C, vagy 2% a mért értékre szűrő 2, vagy opcionális szűrőnél 2000°C-ig
 - szűrő: 150°C... 800°C
- Képanalízis üzemmódok: 5 pont, 2 vonal, 5 poligon, hőmérséklet kijelzés: min, max, avg; izoterma harmatpont, hőmérsékleti riasztás
- Paletta: 8
- Emisszivitás állítható 0.01-1.00 között, vagy választható anyaglistából
- Mérési korrekciók: állítható: távolság, relatív nedvesség, környezeti hőmérséklet
- File formátum: JPG, RAW
- Képhez fűzhető megjegyzések: hangos szöveg (max. 60s), szöveg, grafika
- Jegyzőkönyv modul: jegyzőkönyv PDF formátumban, nyomtatható WiFi-n keresztül közvetlenül, vagy PC-n keresztül
- Videó file formátum: H.264 (hőmérsékleti info-val)
- Beépített funkciók: 5MP-es fényképezőgép, LED-es vilanófény, GPS, lézeres célzás, mikrofon, hangszóró, digitális iránytű, fényérzékelő

- Interfész: WiFi, SD kártya, LAN 1 Gb/s, mini HDMI, micro USB 2.0
- Táplálás: Li-ion telep (működési idő egy töltéssel >4 óra), beépített töltő, AC adapter 110-230 V, 50/60Hz
- Működési hőmérséklet: -15... 50°C
- Tárolási hőmérséklet: -40°C... 70°C
- Nedvesség: 10%... 95%
- Ütés: 25 G, IEC 60068-2-29
- Rázás: 2 G, IEC 60068-2-6
- Mechanikai védelem (tokozás): IP54
- Súly: 1.3 kg (teleppel)

Készülékkel szállított tartozékok / rendelési szám

- Tölthető Li-Ion telep / WAAKU18
- Hálózati adapter / WAZASZ13
- USB kábel (A - Micro B Type) / WAPRZUSBMICRO
- RJ45 kábel / WAPRZRJ45
- HDMI kábel / WAPRZHDMI
- 16G SD memória kártya / WAPOZSD16
- Vállsúly / WAPOZPAS3
- Puha hordtáska, M11 / WAFUTM11
- Kemény hordtáska, L9 / WAWALXL9

Külön rendelhető tartozékok

- Külső teleptöltő / WAZASZ14
- HDMI - RCA konverter / WAADAHDMIXRCP
- Nagy-hőmérsékletű szűrő / WAADAOF1
- 42.1°x32.2°/13 mm széles látószögű lencse / WAADAO13V560
- 10.4°x7.8°/55 mm tele lencse / WAADAO55V560



Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, PL
 Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809

Copyright ©, **RAPAS kft**, 2016

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900

E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu