

- Kábelnyomvonal keresés feszültség mentes, és feszültség alatt lévő kábeleken
- Kábelkeresés falban, padlózatban, stb.
- Kábelszakadás keresése
- Kábelnyomvonal keresés üzemekben
- Betáplálási pontok és kapcsolók keresése épületben
- Kábel rövidzárlat keresése
- Árnyékolt kábel nyomvonalának keresése
- Kábelkeresés fém kábelvezetőkben
- Biztosítók azonosítása kapcsolószekrényekben
- Földbe temetett kábelek nyomvonalának keresése
- Vezető anyagú víz és hőtáv csövek nyomvonalának keresése
- Feszültség alatt lévő kábelek érintés mentes keresése

Főbb tulajdonságok

- A vevő 3D funkciója lehetővé teszi az áramirány meghatározását az objektum pontos behatárolásához
- Fáziskeresés
- Vevő 4 adóval való működése, kábelszakadás meghatározás és kábelek szétválogatása céljából ,
- LED-es mérési hely megvilágítás
- Csatlakozás fejhallgatóhoz a vevőn
- Háttér-világított kijelző
- Adó telep állapot kijelzése és a vevő hozzáállítása az adóhoz
- Működés széles feszültség határok között 511 Vrms-ig,
- Feszültségmérés 500 Vrms-ig,
- Három-szintű adási mód,
- Automatikus és kézi üzemmód
- 5 nyomvonal keresési üzemmód - feszültség, áram, áram-feszültség teljesítmény és lakatfogó
- Szoftver frissítés USB porton keresztül
- Külön rendelhető tartozékok az keresett objektum pontos behatárolásához - mint például érintéssel és érintés nélkül működő mérőfej és mérő-lakatfogó

Érintésvédelem

- Kettős szigetelés EN 61010-1 szerint
- Mérési kategória: CAT III 600V, EN 61010-1 szerint
- Adó mechanikai védelme: IP67, EN 60529 szerint
- Vevő mechanikai védelme: IP40, EN 60529 szerint

Általános adatok

- Adó táplálása: 4 AA méretű alkáli telep, vagy tölthető NiMH telep
- Adó működési feszültsége: max. 500 Vrms (707 Vcsúcs)
- Detektálási távolság: max. 2 m („I” üzemmódban)
- Érintés mentes neon távolság: max 20 cm levegőben, 3 cm betonban
- Vevő táplálása: 9V 6LR61 alkáli telep
- Működési hőmérséklet: -10... 50°C

Készülékkel szállított tartozékok

Megnevezés / rendelési szám

- Krokodil csipesz K02, piros / WAKRORE20K02
- Krokodil csipesz K02, kék / WAKROBU20K02
- Földelő mérőrúd, 26 cm / WASONG26
- Mérőcsúcs banándugós hüvellyel - kék / WASONBUOGB1
- Mérőcsúcs banándugós hüvellyel - piros / WASONREOGB1
- Mérőkábel banándugóvalkal, 20 m, piros / WAPRZ020REBB
- Mérőkábel banándugóval, 1.2 m, piros / WAPRZ1X2REBB
- Mérőkábel banándugóval, 1.2 m, kék / WAPRZ1X2BUBB
- Hordtáska, M6 / WAFUTM6



Külön rendelhető tartozékok

- Érintés mentes mérőfej / WASONBDOT
- Érintő mérőfej / WASONDOT
- Mérő lakatfogó C-8 / WASONCEGC8
- Mérőcsúcs banándugós hüvellyel - fekete CAT III 1000V / WASONBLOGB1
- Lakatfogó, N-1 / WACEGN1BB

Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, PL
Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809

Copyright ©, **RAPAS kft**, 2016

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900

E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu