



Fast-Cal HTM2010

Szárazblokkos, fix betétes, ipari hőmérséklet kalibrátor, -35°C-tól (környezeti hőmérséklet 20°C) 140°C-ig

A készülék kiválóan használható fertőtlenítő készülékek, gőzsterilizátorok és autoklávok kalibrálására. A referencia és mérendő érzékelők számára furatokkal rendelkező mérőblokk nem cserélhető. Kalibrációs térfogat: fix blokk 5 furattal, 3x Ø4.5 mm / 1x Ø6.5 mm / 1x Ø8 mm, mélység 145 mm

MŰSZAKI ADATOK

- Hőmérsékleti tartomány: -35°C (20°C környezeti hőmérséklet)-től 140°C-ig
- Stabilitás: $\pm 0.02^\circ\text{C}$
- Alappontosság: $\pm 0.2^\circ\text{C}$
- Pontosság teljes (szabvány szerinti PRT-vel): $\pm 0.15^\circ\text{C}$
- Felfűtési idő: -30°C-tól 140°C-ig: 15 perc
- Hűlési idő: 140°C-tól 0°C-ig: 15 perc
- Kalibrációs térfogat: fix blokk 5 furattal, 3x Ø4.5 mm / 1x Ø6.5 mm / 1x Ø8 mm, mélység 145 mm
- Folyamatjel bemenet: 4-20 mA (csak az ON SITE (S) típusnál)
- Méretek: 228 x 248 x 143 mm
- Súly: 6.6 kg
- Táplálás: 115 VAC vagy 230 VAC, 50/60 Hz / 150 W
- Kommunikációs port: RS 232

Tartozékok

Fast-Cal HTM2010 "B"-típus. Hordozható szárazblokkos hőmérséklet kalibrátor, -35°C (20°C környezeti) hőmérséklettől 140°C -ig

Készülékkel szállított tartozékok

- Fix betét 5 furattal: 3x Ø4.5 mm / 1x Ø6.5 mm, 1x Ø8 mm, 145 mm mély
- Cal Notepad szoftver
- Soros kommunikációs kábel
- Használati útmutató
- Kalibrációs jegyzőkönyv

Fast-Cal HTM2010 "S"-típus. Hordozható szárazblokkos hőmérséklet kalibrátor, -35°C (20°C környezeti) hőmérséklettől 140°C -ig, On Site típus

Készülékkel szállított tartozékok

- Fix betét 5 furattal: 3x Ø4.5 mm / 1x Ø6.5 mm, 1x Ø8 mm, 145 mm mély
- Cal Notepad szoftver
- Soros kommunikációs kábel
- Használati útmutató
- Kalibrációs jegyzőkönyv
- Beépített digitális kijelző
- Ellenállásos hőmérséklet érzékelő Pt100, 935-14-82/DB

Külön rendelhető tartozék

- UKAS: 5-pontos összehasonlító kalibrációs jegyzőkönyv