

MŰSZAKI ADATOK

- Méréstartomány: 0.1... 200A AC
- Kimenőjel: max. 1 V AC
- Áttétel: 200 A/1 V
- Pontosság 25°C-on:
 - 45... 65 Hz tartomány: $\pm(0.5\% \text{ MÉ} + 20 \text{ mA})$
 - 40... 45 Hz, 65 Hz... 3 kHz tartomány: $\pm(2\% \text{ MÉ} + 40 \text{ mA})$
- Fázishiba: ± 1 fok ($>1\%$ a méréstartomány végértékére, és 45... 65 Hz)
- Kimeneti impedancia: $<5 \Omega$
- Frekvencia tartomány: 40 Hz... 3 kHz
- Szennyezési fokozat: 2
- Érintésvédelem: IEC/EN61010-1 szerint
- Működési hőmérséklet: 0... 50°C
- Tárolási hőmérséklet: -20... 60°C
- Túlfeszültség kategória: CAT III 500V a földhöz képest
- Pofanyílás: $\varnothing 40\text{mm}$ -es kábelhez
- Méretek / súly: 128x81x36mm mm / 260 g (teleppel)
- Kimenet: 4-tűs Hypertac csatlakozó, 2 m hosszú kábel

Rövidítés:

MÉ = mért értékre vonatkoztatva

