

AC lakatfogó adapterek, **Z823B - Z821B**



Ezzel a lakatfogó adapterrel a mérőműszerek AC árammérés tartományát lehet megnövelni. Az árammérés a vezeték megbontása nélkül, a lakatfogónak a vezetőre történő rácsíptetésével történik. A lakatfogó adapter hajlékony kimenő kábellel van ellátva, a kábelek végén érintés ellen védett dugaszokkal. Védelmi áramkör gondoskodik arról, hogy a lakatfogó adapter nyitáskor ne lépjen fel nagy feszültség a kimeneten.

Típus	Z823B	Z821B
Névleges primer áram	1... 1000 A~ folytonosan (max. 1200 A, 1 óra)	1... 2400 A~ folytonosan (3000 A 10 percig / 30 perc szünet)
Kimenő jel	1 mV~ / A~	0.33 mV~ / A~
Áttétel (bemenet/kimenet)	1000 :1	3000 :1
Pontosság	$\pm(0.5 \% VA^* + 0.5 \text{ mV})$	$\pm(0.5 \% VA^* + 0.5 \text{ mV})$
Terhelés	1 W	1 W
Frekvencia tartomány	45 Hz ... 48 ... 65 Hz ... 10 kHz	30 Hz ... 48 ... 65 Hz ... 5 kHz
Max. működési feszültség	660 V acc. to IEC 348	600 V / CAT II acc. to IEC 1010
Körbefogható áramvezető	Ø54 mm 54 mm (átló)	Ø64 mm 5-ször 5 mm x 125 mm vagy 3-szor 10 mm x 100 mm
Méreték	105 x 206 x 48 mm	145 x 333 x 49 mm
Súly	0.65 kg	1.8 kg
Rend. szám	Z823B	Z821B
*VA = kimenő feszültség		