



**Főbb tulajdonságok**  
AC árammérés 200A-ig  
Automatikus méréstartomány váltás  
Adatkimerevítés (HOLD) funkció  
Automatikus kikapcsolás  
IEC/EN61010-1, CAT III 300V

## Műszaki adatok

Pontosság megadása [% a mért értékre + legkisebb helyi-értékű digitek száma]. Környezeti feltételek: 23°C ± 5°C, <80%RH

### AC árammérés (automatikus méréstartár váltás)

- Méréstartomány / felbontás: 0... 40.00A / 0.01A, 0... 200.0A / 0.1A
- Pontosság: ±(1.8% MÉ + 5 digit) (50... 60 Hz)
- Túlterhelés védelem: 400 A AC (60 s)

### Megjegyzés:

- A 0... 0.5 A méréstartományban adjon 3 digitet a pontosság-hoz
- A 40... 50 Hz és 60... 500 Hz frekvencia tartományban adjon ±(1.5% MÉ + 3 digit)-et a pontossághoz

### Általános adatok

- Befogható vezető mérete: 27 mm
- Kijelző: 3¼-digites LCD (kijelzett érték max. 3999), tizedespont
- Kijelzés frissítése: 2.5 /sec
- Adatkimerevítés (HOLD) funkció
- Táplálás: 1x3V tárcsa-telep, típus CR2032

- Telepkimerülés jelzése: "BAT" szimbólum a kijelzőn
- Automatikus kikapcsolás: kb. 12 perc
- Referencia hőmérséklet: 23°C ± 5°C
- Működési hőmérséklet: 0... 40°C, <80% RH
- Tárolási hőmérséklet: -10... 50°C, <70% RH
- Méretek (hossz x széles x magas): 150 x 52 x 24 mm
- Súly (teleppel): 110 g
- Vonatkozó érintésvédelmi szabványok: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-032
- EMC: IEC/EN61326-1
- Kettős szigetelés
- Szennyezési fokozat: 2
- Használati magasság: max. 2000 m
- Mérési kategória: CAT III 300V a földhöz képest

Készülékkel szállított tartozékok: hordtáska, telep, használati útmutató