



Finom nyomásbeállítás, nagy stabilitás és felbontás Minimális karbantartási igény Kézi működtetésű gyorscsatlakozók

Az **ADT 916** kézi-működtetésű, pneumatikus pumpát -14 psi (-0.95 bar) vákuum és max. 600 psi (40 bar) nyomás előállítására tervezték. A nyomás finom állítása egy jó minőségű menetes csavarkerék segítségével végezhető el max. 10 Pa (0.1 mbar) felbontással. A nyomások kalibrációjához szükséges nagy nyomás-stabilitást elzáró szelep biztosítja. A beépített gáz-folyadék tömítés megvédi a pumpát a nedvesség és por behatolásától, ezzel minimálisra csökkentve a karbantartás szükségességét. A két kézzel működtethető csatlakozó a referencia, és kalibráláshoz használt nyomásmérő egyszerű és gyors csatlakoztatását teszi lehetővé, szükségtelenné téve PTFE szalag, vagy villáskulcs használatát.

JELLEMZŐK

- Hordozható: csak kb. 2,7 kg
- Nagy felbontás
 - 10 Pa (0.1 mbar)
 - Speciálisan tervezett csavaros forgókerék a finom állításhoz
- Nagy stabilitás
 - Speciális tervezésű lezáró szelep biztosítja a kiváló stabilitást
- Tartós kivitel, minimális karbantartási igény. Beépített speciális tömítés a por és nedvesség távoltartására.
- Egyszerű használat. A nyomás gyorsan és pontosan beállítható a kézikerek egy fordulatával.
- A referencia és a vizsgálandó nyomásmérők kézzel csatlakoztathatók ill. választhatók le a csatlakozásokról, szükségtelenné téve PTFE szalag és villáskulcsok használatát.
- Az **ADT 916** ideális összehasonlító mérőpumpa nyomásmérők kalibrálásához.

TARTOZÉKOK

Készülékkel szállított tartozékok

O-gyűrű (20 db.), használati útmutató

Külön rendelhető tartozékok

Rendelési szám	Megnevezés
ADT 102	1/4" NPT összekötő csatlakozó különböző csatlakozásokkal, 26 db. További infót lásd külön.
ADT 103	1/4" NPT(1MBSP vagy M20X1.5) összekötő csatlakozó különböző kézzel rögzíthető gyorscsatlakozós csatlakozókhoz, 10 db. További infót lásd külön.
9904-916	Hordtáska az ADT916, és két ADT681 vagy ADT 672-es készülékekhez
ADT100-HTK	Tömlő készlet, 1.5 m hajlékony tömlő, 15000 psi, 1/4NPT menetes rész 1/4NPT (1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, vagy M20X1.5) kézi szorítású gyorscsatlakozó menetes anyához
ADT916-MK	Karbantartó készlet

MŰSZAKI ADATOK

- **Közeg:** levegő
- **Nyomás**
 - Vákuum: max.: -14 psi
 - Pozitív nyomás: 600 psi
 - Felbontás: 10 Pa (0.1 mbar)
- **Anyag**
 - Perem/adapterek: SST
 - Test: SST/alumínium
 - Tömítések: Buna N
- **Csatlakozás**
 - Kézi működtetésű gyorscsatlakozók. Referencia és kalibrálandó műszer csatlakoztatása: 1/4"NPT anya, 1/4"BSP anya, M20x1.5 anya.
- **Méretek / súly**
 - Teljes magasság: 140 mm
 - Alap: 315 * 198 mm
 - Súly: 2.7 kg
- **Garancia:** 1 év

RENDELÉSI ADATOK

ADT 916 --- M	
↓	↓
Típus	Csatlakozás típusa
	M - M20X1.5 anya
	N - 1/4"NPT anya
	B - 1/4"BSP anya

Additel Corporation

22865 Savi Ranch Parkway Ste F Yorba Linda,
CA 92887, USA www.additel.com

Tel: (714)998-6899 Fax:(714)998-6999

RAPAS kft,

1184 Budapest Üllői út 315.
Tel: 06 1 294 2900

E-mail: rapas@t-online.hu Web: www.rapas.hu