



Nyomástartomány 95% vákuum... 1000 psi (70 bar)

Hordozható, csak 2.6 kg

Nagy stabilitás és felbontás

Minimális karbantartás

Egyszer kezelés

Kézi-szorítású gyorscsatlakozók

Az ADT 917 kézi m ködtetés pneumatikus mérőpumpával 95% vákuum és 1000 psi (70 bar) közötti nyomások állathatók el. A kiemelkedő minőségű csavaros nyomásállítás nagy felbontást - 10 Pa (0.1 mbar) - biztosít. Egy speciálisan tervezett lezáró szelep biztosítja, hogy a kalibrálás alatt a nyomás stabil maradjon. A karbantartási igényt csökkenti a beépített gáz-folyadék szigetelés, amely megakadályozza, hogy a pumpába szennyező anyag, vagy nedvesség kerüljön. A két kézi-szorítású gyorscsatlakozó feleslegessé teszi a PTFE szalag vagy csavarkulcsok használatát. A készülék ideális készülékek, kijelzők és távadók kalibrálására.

## Jellemzők

Hordozható, csak 2.6 kg

Beállítási felbontás 10 Pa (0.1 mbar)

Tartós és kevés karbantartást igényel.

Kiemelkedő minőségű, csavaros finomállítás

Speciális tervezés biztosítja a minimális szivárgást és ezzel a nagy stabilitást

Lezáró szelep biztosítja, hogy a kalibrálás alatt a nyomás stabil maradjon

Beépített gáz-folyadék szigetelés, mely megakadályozza, hogy a pumpába szennyező anyag, vagy nedvesség kerüljön

Egyszerű kezelés. Nyomás durva beállítása a pumpakarral, finombeállítás a csavarkerékkel.

Kézi-szorítású csatlakozók, feleslegessé téve PTFE szalag, vagy csavarkulcs használatát

## Tartozékok

Készülékkel szállítva: 20 db. O-gyűrű, használati útmutató

### Külön rendelhető tartozékok

Rendelési szám	Megnevezés
ADT102	Adapterek és szerelvények készlet, 1/4NPT menetes rész különböző csatlakozásokhoz (26 db.).
ADT103	Adapterek és szerelvények készlet, 1/4NPT (1/4BSP, vagy M20x1.5) menetes rész különböző csatlakozásokhoz (10 db.).
ADT100-HTK	Tömítő készlet, 1.5 m hajlékony tömlő, 15000 psi, 1/4NPT menetes rész 1/4NPT (1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, vagy M20X1.5) kézi szorítású gyorscsatlakozó menetes anyához
9904-917	Hordtáska egy ADT 917-hez és két ADT681 nyomásmérőhöz, vagy ADT672 kalibrátorhoz
ADT917-MK	Karbantartó készlet

## Műszaki adatok

**Közeg:** levegő

### • Nyomás

Vákuum: max.: 95% vákuum

Pozitív nyomás: 1000 psi (70 bar)

Beállítási felbontás: 10 Pa (0.1 mbar)

### • Anyag

Perem/adapterek: SST

Test: SST/Aluminum

Tömítések: Buna N

### Csatlakozás

Kézi-szorítású gyorscsatlakozó mind a kalibrálandó, mind a referencia mérő szerelvényéhez: 1/4NPT menetes anya, 1/4BSP menetes anya, vagy M20X1.5 menetes anya

### • Méretek / súly

Magasság: 140 mm

Alap: 315 \* 198 mm

Súly: 2.6 kg

**Garancia:** 1 év

## Rendelési adatok

**ADT 917 --- N**

Nyomáskimenet típusa:

N - 1/4NPT menetes anya

N2 - 1/2NPT menetes anya

B - 1/4BSP menetes anya

M - M20X1.5 menetes anya

## Additel Corporation

22865 Savi Ranch Parkway Ste F Yorba Linda,

CA 92887, USA [www.additel.com](http://www.additel.com)

Tel: (714)998-6899 Fax:(714)998-6999

## RAPAS kft,

1184 Budapest Üllői út 315.

Tel: 06 1 294 2900 Fax: 06 1 294 5837

E-mail: [rapas@t-online.hu](mailto:rapas@t-online.hu) Web: [www.rapas.hu](http://www.rapas.hu)