



Nyomástartomány 95% vákuum... 1500 psi (100 bar)  
 Hordozható, csak 2.6 kg  
 Nagy stabilitás és felbontás  
 Minimális karbantartás  
 Egyszerű kezelés  
 Kézi-szorítású gyorscsatlakozók

Az ADT 918 kézi működtetésű pneumatikus mérőpumpával 95% vákuum és 1500 psi (100 bar) közötti nyomások állathatók el. A kiemelkedően magas csavaros nyomásállítás nagy felbontást - 10 Pa (0.1 mbar) - biztosít. Egy speciálisan tervezett lezáró szelep biztosítja, hogy a kalibrálás alatt a nyomás stabil maradjon. A karbantartási igényt csökkenti a beépített gáz-folyadék szigetelés, amely megakadályozza, hogy a pumpába szennyező anyag, vagy nedvesség kerüljön. A két kézi-szorítású gyorscsatlakozó feleslegessé teszi PTFE szalag vagy csavarkulcsok használatát. A készülék ideális készülékek, kijelzők és távadók kalibrálására.

## Jellemzők

Hordozható, csak 2.6 kg  
 Beállítási felbontás 10 Pa (0.1 mbar)  
 Tartós és kevés karbantartást igényel.  
 Kiemelkedően magas, csavaros finomállítás  
 Speciális tervezés biztosítja a minimális szivárgást és ezzel a nagy stabilitást  
 Lezáró szelep biztosítja, hogy a kalibrálás alatt a nyomás stabil maradjon  
 Beépített gáz-folyadék szigetelés, mely megakadályozza, hogy a pumpába szennyező anyag, vagy nedvesség kerüljön  
 Egyszerű kezelés. Nyomás durva beállítása a pupakarral, finombeállítás a csavarkerékkel.  
 Kézi-szorítású csatlakozók, feleslegessé téve PTFE szalag, vagy csavarkulcs használatát

## Tartozékok

Készülékkel szállítva: 20 db. O-gyűrű, használati útmutató

### Külön rendelhető tartozékok

Rendelési szám	Megnevezés
ADT102	Adapterek és szerelvények készlet, 1/4NPT menetes rész különböző csatlakozásokhoz (26 db.).
ADT103	Adapterek és szerelvények készlet, 1/4NPT (1/4BSP, vagy M20x1.5) menetes rész különböző csatlakozásokhoz (10 db.).
ADT100-HTK	Tömlő készlet, 1.5 m hajlékony tömlő, 15000 psi, 1/4NPT menetes rész 1/4NPT (1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, vagy M20X1.5) kézi szorítású gyorscsatlakozó menetes anyához
9904-918	Hordtáska egy ADT 918-hoz és két ADT681 nyomásmérőhöz, vagy ADT672 kalibrátorhoz
ADT918-MK	Karbantartó készlet

## Műszaki adatok

**Közeg:** levegő

### • Nyomás

Vákuum: max.: 95% vákuum  
 Pozitív nyomás: 1500 psi (100 bar)  
 Beállítási felbontás: 10 Pa (0.1 mbar)

### • Anyag

Perem/adapterek: SST  
 Test: SST/Aluminum  
 Tömítések: Buna N

### Csatlakozás

Kézi-szorítású gyorscsatlakozó mind a kalibrálandó, mind a referencia mérő szerelvény csatlakoztatásához: 1/4NPT menetes anya, 1/4BSP menetes anya, vagy M20X1.5 menetes anya

### • Méretek / súly

Magasság: 140 mm  
 Alap: 315 \* 198 mm  
 Súly: 2.6 kg

**Garancia:** 1 év

## Rendelési adatok

**ADT 918 ---- N**

Nyomáskimenet típusa:  
 N - 1/4NPT menetes anya  
 N2 - 1/2NPT menetes anya  
 B - 1/4BSP menetes anya  
 M - M20X1.5 menetes anya

## Additel Corporation

22865 Savi Ranch Parkway Ste F Yorba Linda,  
 CA 92887, USA [www.additel.com](http://www.additel.com)  
 Tel: (714)998-6899 Fax:(714)998-6999

## RAPAS kft,

1184 Budapest Üllői út 315.  
 Tel: 06 1 294 2900 Fax: 06 1 294 5837  
 E-mail: [rapas@t-online.hu](mailto:rapas@t-online.hu) Web: [www.rapas.hu](http://www.rapas.hu)