



**Első a világon (95% vákuum... 2000 psi)
2000 psi (140 bar) 30 s alatt
Minimális karbantartási igény
Kézi működtetésű gyorscsatlakozók**

Az **ADT 919** asztali pneumatikus pumpát 95%-os vákuum és max. 2000 psi (140 bar) nyomás előállítására tervezték. A hosszú pumpáló karnak köszönhetően 30 s alatt elérhető a 2000 psi nyomás. A 10 Pa felbontású finom állítást menetes beállítókerék, a nagy értékű nyomás-stabilitást speciális tervezésű zárószelep biztosítja. A karbantartást a beépített gáz-folyadék tömítés nagymértékben egyszerűsíti. A kalibrált műszerből a pumpába kerülő folyadék a nyomás kiengedésével üríthető. A két, kézzel működtethető csatlakozó a referencia és a kalibrálandó nyomásmérő egyszerű és gyors csatlakoztatását teszi lehetővé, szükségtelenné téve PTFE szalag, vagy villáskulcs használatát.

JELLEMZŐK

- Nagy hatások. 2000 psi (140 bar) 30 s alatt
- Nagy (10 Pa / 0.1 mbar) felbontás. Jó minőségű menetes beállítókerék.
- Nagy stabilitást biztosító speciális tervezésű lezáró szelep
- A karbantartást a beépített gáz-folyadék tömítés nagymértékben egyszerűsíti.
- Hosszú élettartam - minimális karbantartás
 - A kalibrált műszerből a pumpába kerülő folyadék a nyomás megszüntetésével kiürül.
 - Gáz-folyadék izolátor védi a készüléket kosz és nedvesség ellen
- Kézzel működtethető csatlakozások, szükségtelenné téve PTFE szalag, vagy villáskulcs használatát
- Az **ADT 919** ideális összehasonlító mérőpumpa nyomásmérők helyszíni, vagy laboratóriumi kalibrálásához.

Tartozékok

Készülékkel szállított tartozékok

- O-gyűrű (20 db.), használati útmutató

Külön rendelhető tartozékok

Rendelési szám	Megnevezés
ADT 102	1/4" NPT összekötő csatlakozó különböző csatlakozásokkal, 26 db. További infót lásd külön.
ADT 103	1/4" NPT(1MBSP vagy M20X1.5) összekötő csatlakozó különböző kézzel rögzíthető gyorscsatlakozós csatlakozókhoz, 10 db. További infót lásd külön.
9904-919A	Hordtáska az ADT919, és két ADT681 vagy ADT 672-es készülékekhez
ADT100-HTK	Tömlő készlet, 1.5 m hajlékony tömlő, 15000 psi, 1/4NPT menetes rész 1/4NPT (1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, vagy M20X1.5) kézi szorítású gyorscsatlakozó menetes anyához
ADT919A-MK	Karbanartó készlet

MŰSZAKI ADATOK

- **Közeg:** levegő
- **Nyomás**
 - Vákuum: max.: -14 psi (-0.95 bar)
 - Pozitív nyomás: 2000 psi (140 bar)
 - Felbontás: 10 Pa (0.1 mbar)
- **Anyag**
 - Perem/adapterek: SS
 - Test: SS/Aluminum
 - Tömítések: Buna N
- **Csatlakozás**
 - Kézi működtetésű gyorscsatlakozók.
 - Kalibrálandó és referencia műszer csatlakoztatása: 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, vagy M20X1.5 anya
- **Méret / súly**
 - Teljes magasság: 178 mm
 - Alap: 270 * 540 mm
 - Súly: 7.4 kg

Garancia: 1 év

RENDELÉSI ADATOK

ADT 919A - N

↓	↓
Típus	Csatlakozás típusa
	M - M20X1.5 anya
	N - 1/4NPT anya
	B - 1/4BSP anya

Additel Corporation

22865 Savi Ranch Parkway Ste F Yorba Linda,
CA 92887, USA www.additel.com
Tel: (714)998-6899 Fax:(714)998-6999

RAPAS kft,

1184 Budapest Üllői út 315.
Tel: 06 1 294 2900

E-mail: rapas@t-online.hu Web: www.rapas.hu