



Nagy stabilitás
Beállítási felbontás 0.1 mbar
Kis súly, csak 2.7 kg

HS703 Pneumatic Pressure Comparison Pump is portable structure and designed to generate pressure from vacuum to 60bar. Built-in filter protects the pump from dirty and make maintenance easy and convenient.

The F-adjust valve could accomplish 0.1mbar pressure resolution. Especially the lever lead screw design makes user operate in economize labor. the design of reverse valve makes the switch of vacuum and positive pressure more smooth. Two standard pressure outputs are easy to connect gauges under test without using the wrenches.

Műszaki adatok

- **Nyomástartomány**
 - HS702: -0.95... 16/25 bar
 - HS703: -0.95... 40/60 bar
- **Nyomásközeg:** levegő
- **Beállíthatósági felbontás:** 0.1 mbar
- **Anyag:**
 - Test: rozsdamentes acél / alumínium
 - Tömítések: Buna-N
- **Kimeneti csatlakozó:** M20×1.5 anya
- **Súly:** csak 2.7 kg
- **Méret:** 286 (hossz) × 198 (széles) × 140 (magas) mm
- **Készülékkel szállítva:**
 - O-gyűrű: 10 db.
 - Mérési jegyzőkönyv
 - Használati útmutató

Külön rendelhető tartozékok

- HS703-HSPA01: Csatlakozó adapter, 10 db.
- HS703-HSPA02: Csatlakozó adapter, 10 db.
- HS703-HSPA18: Csatlakozó adapter, 18 db.
- HS703-HSPA64: Csatlakozó adapter, tömlő, villáskulcs, stb. (64 db.-os készlet)
- HS703-8: HS108, vagy HX601 digitális nyomásmérő, referencia mérőműszer
- HS703-2: HS602 nyomás kalibrátor nyomástávadók kalibrálásához

Rendelési adatok

- Nyomás pumpa, HS702 / HS703A
- Csatlakozás:
 - M: M20×1.5 anya
 - N4: 1/4" NPT anya
 - N4: MOQ típus, 5 db.

