



- Nagy stabilitás
- Hordozható, mindössze 3,0 kg
- Nagy beállítási felbontás: 0.01 mbar
- Könnyű kezelés, idő-megtakarítás.
- Gyors csatlakozás, gyors nyomás alá helyezés
- Könnyen növelhető nyomás, kényelmes karbantartás
- Egyszerű megjelenés

A HS702S pneumatikus nyomás-összehasonlító pumpa egy hordozható készülék, vákuumtól 6 bar-ig terjedő nyomás előállítására. A beépített szűrő megvédi a pumpát a szennyeződésektől, és kényelmessé teszi a karbantartást. A külső léghővezető és a lezárás stabilabbá teszi a mikronyomás kalibrálást. A HS702S pneumatikus nyomás pumpa speciális szelepkialakításának köszönhetően a minimális beállítható nyomás 0,01 mbar. Még a $\pm 0,25$ bar-nál kisebb nyomásmérők is nagyon egyszerűen kalibrálhatók. A fordított szelepes kialakítás simábbá teszi a vákuum és a pozitív nyomás átkapcsolását.

Műszaki adatok

- Nyomástartomány: -0,95... 6 bar
- Nyomásközeg: levegő
- Beállítási felbontás: 0.01 mbar
- Anyag:
 - Test: Rozsdamentes acél / Alumínium
 - Tömítések: Buna-N
- Kimeneti csatlakozás: M20x1.5 anya
- Súly : Csak 3,0 kg
- Méretek: 292L x 198W x 140H (mm)

Rendelési kód

Típus

- HS702S
- HS702S-1

Csatlakozás

M-M20 x 1,5 F
N4-1/4" NPT F (minimálisan rendelkezhető db-szám: 5)

Készülékkel szállítva

- Tömítőgyűrű: 10 db.
- Gyári kalibrációs jkv.
- Használati útmutató

Opcionális tartozékok

- HS702S -HSPA01 Illesztő adapter 10 db.
- HS702S-HSPA02 Szerelvény adapter 10 db.
- 11S702S-HSPA18 Illesztő adapter 18 db.
- 11S702S-HSPA64: Szerelvény adapter, tömlő, kulcsok, stb. (64 db.)
- HS702S-8: Digitális nyomásmérő HS108 vagy HX601 főmérőként használható
- HS702S-2: Nyomáskalibrátor HS602 kalibráló nyomástá-vadóhoz