



Mi 15kVe

15kV-os analóg szigetelésvizsgáló



Szigetelési ellenállásmérés 3 000 000 MΩ-ig

4 mérőfeszültség: 1 - 5 - 10 - 15 kV

Guard kivezetés

Tölthető akkumulátor

Többskálás kijelző műszer

Hordozható, pontos és strapabíró

IP54-es védettség

Az Mi-15kVe nagyfeszültségű hordozható műszer segítségével 15 kV feszültséggel végezhetünk szigetelésvizsgálatokat. A legújabb technikai eredményekre épülő műszer négy mérőfeszültséggel, 1 - 5 - 10 és 15 kV, max. 3 000 000 MΩ-ig alkalmas mérésekre. A mért értékek megjelenítését egy könnyen leolvasható, megfelelően hosszú skálával rendelkező analóg műszer biztosítja.

A készülék különösen jó szolgálatot tesz átviteli vonalak és közepes feszültségű elosztó rendszerek vizsgálatánál, legyenek azok lég-, vagy földvezetékek, mivel a

készülék a mérést a működési feszültséghez közeli feszültséggel végzi. Ezen kívül a műszer nagy segítség kábelhibák felderítésénél is.

A kezelő biztonságának megóvása céljából a készülék tokozása nagy átütési szilárdsággal rendelkező műanyagból készül, és semmilyen megérintható fémrész nem tartalmaz. A jelenlévő veszélyes feszültséget, legyen az a készülékben, vagy a mérendő objektumon, fényjelzés jelzi, és a készülék csak akkor kapcsol le, amikor a mért objektum teljes kisütése megtörtént.

A műszer GUARD csatlakozóját használva megszüntethetjük a szórt kapacitások és kúszóáramok mérést befolyásoló hatását.

A készülék méreteit, súlyát, kivitelét és telepes táplálását tekintve, még rossz időjárási körülmények között is, alkalmas terepi használatra.

A készülék táplálását tölthető telep biztosítja, a 110/220 V-os töltő a készülékbe került beépítésre.

A tokozás víz és porálló, zárt tetővel a készülék IP54-es védettséggel rendelkezik.

A készülék komplett nagyfeszültségű mérőkábel-készlettel kerül szállításra.

MŰSZAKI ADATOK

Mérőfeszültségek: 1 kV - 5 kV - 10 kV - 15 kV

Méréstartományok

- 200 GΩ, 1 kV mérőfeszültséggel
- 1 TΩ, 5 kV mérőfeszültséggel
- 2 TΩ, 10 kV mérőfeszültséggel
- 3 TΩ, 15 kV mérőfeszültséggel

Rövidrezárási áram: 1 mA

Mérőfeszültség pontossága: ±2% a névleges mérőfeszültségre vonatkoztatva R ≥10 GΩ esetén

Ellenállásmérés pontossága: Osztálypontosság: 2 (±2% a skála végértékére vonatkoztatva)

Belső áramkorlátozó ellenállás

- 1 MΩ, 1 kV mérőfeszültségnél
- 5 MΩ, 5 kV mérőfeszültségnél
- 10 MΩ, 10 kV mérőfeszültségnél
- 15 MΩ, 15 kV mérőfeszültségnél

Analóg kijelző műszer: 98 mm skálahossz, feszített-szálas, tűkörálatétes műszer

Védettségi fokozat: IP54 zárt tetővel

Vonatkozó szabványok: kielégíti az IEC 61010-1 előírásait

Immunitás

- IEC 61000-4-3 szerint

Táplálás

- Telep: beépített tölthető 12V - 7Ah lezárt ólom-akkumulátor
- Teleptöltő: 100-240 V AC hálózati feszültségre

Környezeti paraméterek

- Működési hőmérséklet: -5°C... 50°C, <95% RH lecsapódás nélkül
- Tárolási hőmérséklet: -25°C... 65°C
- Használati magasság: max. 2000 m

Méret / súly: 378 x 308 x 175 mm / 9.7 kg (teleppel és tartozékokkal)

Műszerrel szállított tartozékok

- 2 db. mérőkábel, 1,80 m
- 1 db. GUARD kábel, 1,80 m
- Teleptöltő hálózati kábel
- Használati útmutató

TENTECH CORPORATION

7330 NW 66th ST, Miami, FL 33166

Phone: +1 305 938 0389 / Fax: +1 786 401 7165

sales@tentech.com

Copyright © Tentech/RAPAS kft, 2016

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900

E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu