



- AC feszültség jelzése 6 V-tól 1000 V AC értékig
- DC feszültség jelzése 6 V-tól 1400 V DC értékig
- Feszültség jelzése telep nélkül is
- Egypólusú fáziskeresés
- Kétpólusú fázis-sorrend ellenőrzés
- Folytonosság ellenőrzés fény és hangjelzéssel 50 Ohm-ig
- Dióda ellenőrzés
- Kétnyomógombos FI/RCD ellenőrzés
- Mérési helyet megvilágító fehér LED
- Automatikus kikapcsolás
- Lecsavarható 4mm-es mérőtűskék
- Robusztus kivétel
- Egykezes használat
- Magas biztonsági szint CAT IV 1000 V
- IP 65 mechanikai védelem, a legdurvább körülmények között is használható

A készülék vízálló tokozása kiváló minőségű műanyagból készül, a professzionális kinézet professzionális tulajdonságot takar. A kijelző területet törésmentes, átlátszó műanyag fedél takarja. Mindezek és a robusztus kialakítás hosszú élettartamot biztosítanak még akkor is, ha a készüléket naponta használják. A telep élettartamát automatikus kikapcsolás növeli meg. A készülék feszültségmérésre és fáziskeresésre telepek nélkül is alkalmas.

35V AC/DC-nél nagyobb feszültség mérése esetén hangjelzés figyelmeztet a veszélyes feszültség jelenlétére.

Életvédelmi relék (RCD-k) ellenőrzéséhez ki-/bekapcsolható terhelés.

A mérőhegyeket levehető védősapka védi, amely egyben csökkenti a mérőhegyek okozta baleseti veszélyt

Gyártóműi garancia: 5 év

Műszaki adatok

- Kijelzés: Optikai, LED-ekkel, automatikus méréshatár váltás
- Feszültségmérés: 6... 1000 V AC
6... 1400 V DC
- Folytonosságteszt: 0... 200 kOhm, fény és hangjelzéssel
- Fáziskeresés (egypólusú): >100 V
- Ki-/bekapcsolható terhelés (FI/RCD ellenőrzés két nyomógombbal): Is~30 mA, 230 V AC-nél
- Táplálás: 2x1.5 V AAA méretű telep (feszültség ellenőrzéshez nem szükséges)
- Dióda ellenőrzés: Igen
- Polaritás jelzés: +, - polaritást jelző LED
- Kétpólusú fázissorrend ellenőrzés: Igen
- Fi relé / RCD ellenőrzés (két nyomógombbal): 30 mA 230 V-nál
- Mérőhely megvilágítás: Nagy fényerejű fehér LED-el
- PELV jelzés Optikai és rezgés
- Túlfeszültség kategória: CAT IV 1000 V
- Méret / súly: 300x75x20 mm / 270 g
- Védettség: IP 65
- TÜV/GS: IEC/EN 61243-3
- Szín: Piros/fehér
- Szállítva: Használati utasítással és telepekkel
- Opcionális tartozék: Hordtok
- Vonatkozó szabványok: IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)