



2.4" kijelző
Jó leolvashatóság



Nagy gombok
Kényelmes kezelés



KT-128 • KT-256
Indítás

Hőmérsékletmérés egyetlen gombnyomással



KT-256F
Autófókusz trigger
Éles kép egyetlen gombnyomással
Trigger

Hőmérsékletmérés egyetlen gombnyomással

Egyszer termográf a

A KT-128 / 256 / 256F speciális kamerák. Gazdaságos, praktikus és kézre álló, hatékony eszközök a mindennapi munkához.

A kamerák alapvető diagnosztikára használhatók. A következő felbontású mátrixérzékelővel rendelkeznek:

- » **KT-128 |** 120 x 90 pixel,
- » **KT-256 • KT-256F |** 256 x 192 pixel,

Az eszközöket vizuális kamera, lézermutató és további szolgáltatások támogatják, hogy teljes mértékben megfeleljenek a felhasználók igényeinek.

KT-256F | Autófókusz

A **KT-256F** automatikus élességállítással rendelkezik, amely biztosítja, hogy az IR mérési képei mindig élesek legyenek a távolságtól függetlenül.

Alkalmazás

A KT-128 / 256 / 256F előnyösen használható, ha a tárgyak hőmérséklete fontos, és befolyásolhatja a berendezés működését. Különösen hasznos a következőkben:

- energetika (beleértve a napelemes berendezéseket is),
- építőipar,
- ipar
- HVAC.



Jellemzők

- méréstartomány:
 - » **KT-128** | -20°C...400°C (-4°F... 752°F)
 - » **KT-256 • KT-256F** | -20°C...550°C (-4°F... 1022°F)
- gyors indítás
- gyors hőmérsékletmérés
- a riasztási küszöbérték túllépésének automatikus jelzése
- KT-256F | autófókusz
- infravörös képek mentése SD-kártyára
- beépített Li-Ion akkumulátor:
 - » **KT-128** | 5 órás működés
 - » **KT-256 • KT-256F** | 16 órás működés
- interfészek: C típusú USB, SD foglalat
- állványra rögzíthető

Specifications

	KT-128	KT-256	KT-256F
Detektor felbontása	120 x 90 / 17 µm VOx	256 x 192 / 12 µm VOx	
Detektor	7.5~14 µm		
Filmkocka szám	25 Hz		
Érzékenység	60 mK	45 mK	
Fókusz	Fixed		Auto
Lencse (látómező / fókusz távolság)	50° x 38°/2.28 mm	56° x 48°/3.2 mm	25° x 19°/7 mm
Térbeli felbontás	7.6 mrad	3.75 mrad	1.71 mrad
Kijelző	2.4", 240 x 320, LCD		2.4" 240 x 320 px LCD
Kép mód	IR / Visual / PiP		IR / Visual / Infrarusion MIF / PiP
Hőmérséklet tartomány	Méréstartomány 1: -20°C...+150°C -4°F...+302°F Méréstartomány 2: 100°C...+400°C 212°F...752°F	Méréstartomány 1: -20°C...+150°C -4°F...+302°F Méréstartomány 2: 100°C...+550°C 212°F...1022°F	
Pontosság	±2°C ±4°F vagy a leolvasás ±2%-a (környezeti hőmérséklet 15°C...30°C, tárgy hőmérséklet ≥0°C)		
Képelemzési mód	Pont. 3 terület. Hőmérséklet kijelzés: min, max. Temp. riasztás		
Paletták	6		
Választható emissziós tényező	Választható 0,01 és 1,00 között vagy a listából		
Mérés beállítása	Állítható távolság, környezeti hőmérséklet (visszavert)		
Képfájl formátum	JPG		
Beépített funkciók	Vizuális kamera 2 MPix, LED lámpa, lézermutató		
Interfészek	microSD kártyahely (max. 32 GB), USB Type C, állvány		
Tápegység	Li-Ion akkumulátor (üzemidő >5 óra), beépített töltő (töltési idő <2,5 óra), AC adapter 110-230 V, 50/60 Hz	Li-Ion akkumulátor (üzemidő >16 óra), beépített töltő (töltési idő <2,5 óra), AC adapter 110-230 V, 50/60 Hz	
Üzemi hőmérséklet	-10°C...+50°C 14°F...122°F	-15°C...+50°C 5°F...122°F	
Tárolási hőmérséklet -	-40°C...+70°C -40°F...+158°F		
Ház	IP54		
Súly	ca. 0.35 kg 0.77 lbs	ca. 0.38 kg 0.84 lbs	

Standard tartozékok

	KT-128	KT-256	KT-256F
USB töltő WAZASZ20	✓	✓	✓
C típusú USB-kábel WAPRZUSBC	✓	✓	✓
16 GB-os microSD kártya WAPOZMSD16	✓	✓	
32 GB-os microSD kártya WAPOZMSD32			✓
Csuklópánt WAPOZPAS	✓	✓	✓
Igazolási nyilatkozat	✓	✓	✓

Opcionális tartozékok

S-1 hordtáska

WAFUTS1

Kalibrációs tanúsítvány akkreditációval



Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11 58-100 widnica, PL
Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809
E-mail: export@sonel.pl Internet: www.sonel.pl

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.
Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078
Internet: www.rapas.hu e-mail: rapaskft@rapas.hu