



MŰSZAKI ADATOK

Méréshatár:	1000A DC
Méréstartomány:	10A... 1000A DC
Kimenőjel:	1V DC
Elektronikus védelem:	diódákkal
Áttétel:	1mV/A
Pontosság:	$\pm(10\%$ a mért értékre vonatkoztatva +2mV) [10A... 100A] $\pm(2\%$ a mért értékre vonatkoztatva +2mV) [100A... 700A] $\pm(1.5\%$ a mért értékre vonatkoztatva +2mV) [700A... 1000A]
Kábelhelyzet hatása:	0.5%, 50Hz-nél
Külső terhelés:	min. 10 k Ω // <100 pF
Teljesítménymérés:	Vigyázzon, hogy lakatfogón lévő nyíl az áram irányába nézzen
Frekvenciamérés:	DC.... 1 kHz
Szennyezési fokozat:	2, IEC/EN61010-1 szerint
Szigetelés:	kettős szigetelés
Hőmérsékleti együttható:	0.1% a mért értékre vonatkoztatva /°C
Hőmérsékleti tartomány:	-5... +50°C
Túlfeszültség kategória:	CAT III 600V
Táplálás:	1x9V alkáli telep, IEC 6F22 típus
Befogható kábelátmérő:	max. 83 mm
Nullázás:	kézi állítógommbal
Telep töltöttség jelzése:	LED-del
Méretek (mm):	336 (hossz) x 137 (széles) x 42 (mély)
Súly:	1.8 kg
Kimeneti csatlakozó:	Árnyékolt FM2R kábel, 2 m, Hypertac csatlakozóval