



HT4003

400A-es AC lakatfogó

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési tartomány: 1A ÷ 400A AC
- Kimeneti jel: 400mV
- Áttétel: 1A / 1mV
- Pontosság: lásd a táblázat
- Minimális külső terhelés: 10kΩ
- Frekvenciatartomány: 40Hz ÷ 5kHz
- Szennyezési fokozat: 2
- Érintésvédelem: IEC / EN61010-1
- Működési hőmérséklet: -10 ÷ +50 ° C
- Tárolási hőmérséklet: -10 ÷ +60 ° C
- Túlfeszültség-kategória: CAT III 600V
- Befogható kábel maximális átmérője: 30mm
- Méretek: 175x70x35mm
- Súly: 195 g
- Kimeneti csatlakozó: 2x4 mm-es biztonsági banándugó + vezeték



Méréstartomány	Kimeneti tartomány	Pontosság	Túlterhelés elleni védelem
1A ÷ 400A	1mV ÷ 400mV	±(1.5% MÉ + 0.5A) (40Hz – 60Hz) ±(2.0% MÉ + 0.5A) (61Hz – 5kHz)	600Arms (max 60s)

MÉ = mért értékre vonatkoztatva

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.
Tel.: 06 1 294 2900 Fax: 06 1 294 5837
E-mail: rapaskft@digikabel.hu Internet: www.rapas.hu

HT ITALIA srl

Via Righi 126 - 48018 Faenza (RA)- Italy
Tel: +39-0546-621002 - Fax: +39-0546-621144
email: export@htitalia.it - web: <http://www.htitalia.com>