



HT4004N

10/100A DC lakatfogó

ÁLTALÁNOS ADATOK

- Mérési tartomány: 0,01A ÷ 10A DC; 0,1A ÷ 100A DC
- Maximális kimeneti jel: 1 V DC
- Áttétel: 100mV / A (10A); 10mV / A (100A)
- Pontosság (25 ° C-on):
 - ± (1% a mért értékre vonatkoztatva + 3 mA) (10A)
 - ± (1% a mért értékre vonatkoztatva + 30 mA) (100A)
- Külső terhelés: >10kΩ és ≤100pF
- Szennyezési fokozat: 2
- Biztonság: IEC / EN61010-1
- Működési hőmérséklet: 0 ÷ 50 ° C
- Tárolási hőmérséklet: -25 ÷ 85 ° C
- Túlfeszültség-kategória: CAT III 300V a földhöz
- Táplálás: 6x22 MN1604 típusú 1x9 V alkáli telep
- Akkumulátor élettartama: 48 óra folyamatos mérés közben
- Befogható kábel maximális átmérője: 32mm
- Méretek: 200x74x15mm
- Súly (az teleppel együtt): 300g
- Kimeneti csatlakozó: Hypertac csatlakozó, kábelhossz 2m



RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.
Tel.: 06 1 294 2900 Fax: 06 1 294 5837
E-mail: rapaskft@digikabel.hu Internet: www.rapas.hu

HT ITALIA srl

Via Righi 126 - 48018 Faenza (RA)- Italy
Tel: +39-0546-621002 - Fax: +39-0546-621144
email: export@htitalia.it - web: <http://www.htitalia.com>