



HT4006

40/400A-es AC/DC lakatfogó adapter

MŰSZAKI ADATOK

Pontosság megadása \pm [% a mért értékre \pm digitek száma] 23°C \pm 5°C-nál, <70% RH



Érintésvédelem:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-032
Szigetelés:	kettős szigetelés
Szennyezési fokozat:	2
Mérési kategória:	CAT III 600V, CAT IV 300V a földhöz képest
Mechanikai védelem:	IP20
Használati magasság:	max. 2000 m
Működési hőmérséklet:	0... 50°C, <80% RH
Tárolási hőmérséklet:	-20... 70°C, <80% RH
Táplálás:	2x1.5V alkáli telep AAA méret, LR0
Telep élettartam:	kb. 7 nap
Befogható kábelátmérő:	max. 30 mm
Méret (hosszú x széles x mély):	155x65x40 mm
Súly (telepekkel):	220 g
Kimeneti csatlakozó:	banándugóval ellátott kábel, 1 m1m

A készülék kielégíti a Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD), EMC Directive 2014/30/EU, European Directive 2011/65/EU (RoHS) és 2012/19/EU (WEEE) előírásait

AC/DC áram

Méréshatár	Méréstartomány	Áttétel	DC pontosság	AC Pontosság (50... 60Hz)
40.0 A	0.1A... 40A	10 mV/A	$\pm(2.5\% \text{MÉ} + 0.1\text{A})$	$\pm(2.5\% \text{MÉ} + 0.1\text{A})$
400.0 A	0.5A... 400A	1 mV/A	$\pm(2.8\% \text{MÉ} + 0.5\text{A})$	$\pm(2.8\% \text{MÉ} + 0.5\text{A})$

Kimenőjel: max 3 V AC/DC
MÉ= mért értékre vonatkoztatva

HT ITALIA srl

Via della Boaria 40 - 48018 Faenza (RA)- Italy
Tel: +39-0546-621002 - Fax: +39-0546-621144
E-mail: export@htitalia.it - web: <http://www.htitalia.com>

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.
Tel.: 06 1 294 2900. Fax: 06 1 294 5837
E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu