



CAT IV

600 V

CAT III

1000 V

IP40

**FORK-STYLE
CLAMP**

**BUILT-IN
FLASHLIGHT**

A gyors mérések új szintje

A Soneel CMP-200F a lakatfogó mérőcsalád innovatív képviselője. Egyesíti az egyszerűséget, a mérési sebességet és a sokoldalúságot. Tartalmazza az összes szükséges funkciót és fejlesztést, mint például: beépített zseblámpa, MAX és MIN értékek leolvasása, AC / DC feszültségek automatikus mérése és még sok más.

A CMP-200 F tökéletes olyan helyeken, ahol nehéz a hagyományos lakatfogó működtetése, pl. keskeny kapcsolóberendezésekben. A nyitott lakatfogók gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a mérést. A LowZ funkció kiküszöböli a szellemfeszültség hatását, és pontos leolvasást biztosít. A mindig megvilágított kijelző kiváló olvashatóságot biztosít akár sötétben, akár napsütéses időben.

Műszaki adatok

Mérési funkciók	Tartomány	Felbontás	Pontosság ±(%MÉ + digit)
AC áram	200,0 A-ig	0,1 A	±(3% m.v. + 5 digit)
AC feszültség	1000 V-ig	0,001 V-tól	±(1,2% m.v. + 2 digit)-től
DC feszültség	1000 V-ig	0,001 V-tól	±(0,9% m.v. + 4 digit)-től
Kis- impedanciás feszültségmérés Low Z	600,0 V-ig	0,001 V-tól	±(3,0% m.v. + 40 digit)-től
Ellenállás	60,00 MΩ-ig	0,1 Ω-tól	±(1,0% m.v. + 4 digit)-től
Kapacitás	4000 μF-ig	0,01 nF-tól	±(3,0% m.v. + 5 digit)-től

Alap tulajdonságok

Max kijelzés	6.000 digit
HOLD	✓
Automatikus méréstartomány váltás	✓

Fejlett tulajdonságok

Villás mérőfej	✓
Érintés nélküli feszültségmérés	✓
MIN / MAX	✓ / ✓
TRMS mérés	✓

Egyéb jellemzők

Automatikus kikapcsolás	✓
Kimerült telep jelzése	✓
Beépített zseblámpa	✓
Hangjelzés	✓

Kijelző

Típus	szegmenses LCD, 4 digit
Kijelző háttérvilágítása	kézi

Biztonság és használati feltételek

Mérési kategória EN 61010 szerint	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Mechaikai védelem	IP40
Méreték	230 x 44 x 66 mm
Súly	270 g
Működési hőmérséklet	5...40°C
Tárolási hőmérséklet	-20...+60°C

Készülékkel szállított tartozékok



**Mérőkábel
készlet CMM-hez**
CAT IV, M
WAPRZCMM2



2x LR6 telep
AA 1,5 V



Hordtáska



**Használati
útmutató**



**Kalibrációs
igazolás**

Opcionális tartozékok



**Mérőkábel 2 m
CAT IV 1000V (ba-
nándugók, bizto-
sító 10 A) fekete /
kék / zöld / pítos /
sárga**

WAPRZ002BLBBF10
WAPRZ002BUBBF10
WAPRZ002GRBBF10
WAPRZ002REBBF10
WAPRZ002YEBBF10

+



**Mérőcsúcsok ba-
nánhüvellyel pi-
ros / kék / sárga /
fekete B1 / fekete
B3**

WASONREOGB1
WASONBUOGB1
WASONYEOGB1
WASONBLOGB1
WASONBLOGB3



**Krokodil csipesz
red / piros / kék /
sárga / fekete**

WAKRORE20K02
WAKROBU20K02
WAKROYE20K02
WAKROBL20K01



**Mérőkábel készlet
CMM-hez**
CAT IV, S

WAPRZCMM1



**AC-16 vonali
osztó**

WAADAAC16



**Mérőkábel készlet
CMM/CMP-hez**

WAPRZCMP1



Hordtáska

WAFUTM5



**Krokodil csipesz
mini, készlet, 1 kV
10 A (kpl.)**

WAKROKPL10MINI

Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, PL
Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.
Tel.: 36-20-344-178736-20-992-0078
E-mail: rapaskft@rapas.hu Internet: www.rapas.hu