

**Flexibilis lakatfogó**  
 AC áram mérése max. 3000 A-ig.  
 Könnyen szerelhető áramszíre  
 160 mm átmérőig.



### Vezeték nélküli kommunikáció

mért értékek adatátvittele Bluetooth segítségével valós-idejű módban a Sonel Multimeter Mobile alkalmazásba, lehetővé téve az eredmények rögzítését és tárolását, valamint további leírás vagy fénykép hozzáadását. A mérési adatok megoszthatók e-mail mellékletként.



### Robusztus kialakítás

A legújabb technológiával létrehozott kompakt műszer a legnehezebb körülmények között történő munkavégzéshez is megfelelő. A gumi ház védi a készüléket a véletlen sérülésektől. A hátsó tartozék rögzíthet mágneses akasztószíjat vagy horogpántot.



### Kiterjesztett mérések

A CMP-3kR mér frekvenciát, INRUSH funkciója pedig segít a különféle elektromos gépek bekapcsolási áramának mérésében.



### Áram adatgyűjtő

Az RTC-vel ellátott integrált áram adatgyűjtő konfigurálható az adatgyűjtés kezdő dátumával és időpontjával, valamint akár 24 órás valós-idejű adatgyűjtéssel, 1 másodperces frissítési gyakorisággal. A gyűjtött adatok később elemezhetők a valós idejű jelenségek azonosítása érdekében.

INRUSH  
CURRENT



RECORDER



CAT IV

600 V

CAT III

1000 V

IP40

FLEXIBLE  
CLAMP

BLUETOOTH

Kábel-  
hossz  
170 cm

## Műszaki adatok

Mérési funkciók	Tartomány	Felbontás	Pontosság ±(% MÉ + digit)
<b>AC áram</b>			
flexibilis lakatfogó	3000 A-ig	0.01 A-től	±(3.0% MÉ + 5 digit)-től
<b>Frequency</b>	400.0 Hz	0.1 Hz	±(0.5% MÉ + 5 digit)
<b>Alap tulajdonságok</b>			
<b>Max kijelzés</b>		3.000 digit	
<b>HOLD funkció</b>		✓	
<b>Automatikus méréshatár váltás</b>		✓	
<b>Fejlett tulajdonságok</b>			
<b>Induló áram</b>		✓	
<b>TRMS mérés</b>		✓	
<b>Memória</b>		✓	
<b>Bluetooth kommunikáció</b>		✓	
<b>Egyéb tulajdonságok</b>			
<b>Automatikus kikapcsolás</b>		✓	
<b>Telep töltöttség jelzése</b>		✓	
<b>Kijelző</b>			
<b>Típus</b>		szegmens LCD, 4 digit	
Kijelző háttérvilágítáa		kézi	
<b>Érintésvédelem és használati feltételek</b>			
<b>Mérési kategória (EN 61010)</b>		CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
<b>Behatolásvédelem</b>		IP40	
<b>Méreték</b>		150 x 65 x 35 mm	
<b>Működési hőmérsékleti tartomány</b>		5...40°C	
<b>Tárolási hőmérsékleti tartomány</b>		-20...+60°C	

## Standard tartozékok



**Flexibilis lakatfogó F-16**

WACEGF16



**2x AA 1.5 V telep**



**Hordtáska**



**Használati útmutató**



**Kalibrációs tanúsítvány**

## Optionális tartozékok



**AC-16 vonalelosztó (megkönnyíti az árammérést)**

WAADAAC16



**M1 akasztó kampós hevederek**

WAPOZUCH1



**Univerzális mágneses akasztópánt**

WAPOZUCH6