



Mérjen szivárgó áramot CMP-200 lakatfogóval

A termék jellemzői

- AC árammérés 200 A-ig, 0,1 mA felbontással
- három váltóáramú mérési tartomány: 200 mA, 2 A, 200 A
- zsebméret és kis súly
- HOLD funkció
- MAX értéktartás funkció
- kijelző 3½-digites LCD (max. kijelzés 1999)



Áttekintés

A Sonel CMP-200 lakatfogót szivárgóáram mérésére tervezték, amely lehetővé teszi:

- hibák időben történő felderítését,
- a sérülések megelőzését,
- gépek és eszközök működésének ellenőrzését.

A készülék fő alkalmazási területe a földszivárgó áram mérése, amely az RCD-k felesleges működését okozhatja. A gumi borítás megakadályozza a készülék kicsúszását a kézből, még kesztyűben történő munkavégzéskor is. A háttér-világítású kijelző még sötét helyeken is lehetővé teszi az eredmények könnyű leolvasását.

Alkalmazás

- földszivárgási árammérések
- vezérlő körök figyelése
- általános AC terhelésfigyelés
- ipari hibaelhárítás





Speciális tulajdonságok

- kijelző fehér háttérvilágítás
- mérőpofa átmérője 30 mm
- HOLD funkció, amely lehetővé teszi:
 - a mérési eredmény befagyasztását a kijelzőn
 - könnyű leolvasást nehezen elérhető helyeken
- MAX funkció, a maximális értékek befagyasztása
- automatikus kikapcsolás, ha a műszer nincs használatban
- megerősített, ütésálló ház
- forgókapcsoló a bekapcsoláshoz és a méréstartomány kiválasztásához



A mérések megkönnyítése

Az AC-16 vonalhasító kiterjeszti a lakatfogó alkalmazását. Az x1 és x10, 230 V AC feszültség és max 16 A-es adapter bármilyen típusú lakatfogóval használható.

Műszaki adatok

- táplálás: 2 x 1,5 V-os telep, AAA típus
- kijelző: LCD max. kijelzés 1999
- tartomány túlcsoordulásának jelzése: „OL” szimbólum a kijelzőn
- pofanyílás 30 mm
- automatikus kikapcsolás: kb. 15 perc
- méretek: 182 x 61 x 34 mm
- súly: 225 g
- szabványoknak való megfelelés: EN 61010-1, EN 61010-2-032

AC árammérés

Tartomány	Felbontás	Pontosság
199.9 mA	0.1 mA	±(5% MÉ + 8 digit)
1.999 A	0.001 A	± (5% MÉ + 10 digit)
199.9 A	0.1 A	±(2.5% MÉ + 10 digit)

Névleges működési feltételek

- működési hőmérséklet és páratartalom
 - 0 ... 30°C, max. 90% páratartalom esetén
 - 30 ... 40°C, max. 75% páratartalom esetén
 - 40 ... 50°C, max. 45% páratartalom esetén
- tárolási hőmérséklet és páratartalom -20 ... + 60 ° C, max. 80% páratartalom esetén
- működési magasság max. 3000 m

Külön rendelhető tartozékok



AC-16 vonalhasító
WAADAAC16



S1 hordtáska
WAFUTS1

Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, PL
Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809

Copyright ©, **RAPAS kft**, 2020

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900

E-mail: rapaskft@digikabel.hu Internet: www.rapas.hu