



Nagy stabilitás
Beállítási felbontás 1 mbar
700 bar nyomás
Hordozható, csak 2.6 kg

HS705 Hydraulic Pressure Comparison Pump adopts advanced stainless steel and aluminum alloy special process, compact dimension, light weight. It is portable structure and designed to generate pressure range up to 700bar. The screw pump design makes the high pressure operation more easy and save labor, the F-adjust valve adjust the exact pressure value. A detachable oil cup is easy to clean and maintenance, user could check the work medium timely from the transparent oil cover. Two standard pressure outputs are easy to connect gauges under test without using the wrenches.

Műszaki adatok

- **Nyomástartomány:** 0... 600/700 bar
- **Nyomásközeg:**
 - 25# transzformátor-olaj
 - HS705A típusnál: desztillált víz
- **Beállíthatósági felbontás:** 1 mbar
- **Anyag:**
 - Test: rozsdamentes acél / alumínium
 - Tömítések: Buna-N
- **Kimeneti csatlakozó:** M20×1.5 anya
- **Súly:** csak 2.5 kg
- **Méret:** 210 (hossz) × 210 (széles) × 140 (magas) mm
- **Készülékkel szállítva:**
 - O-gyűrű, 10 db.
 - Levegő cella, 1 db.
 - Mérési jegyzőkönyv
 - Használati útmutató

Külön rendelhető tartozékok

- HS705-HSPA01: Csatlakozó adapter, 10 db.
- HS705-HSPA02: Csatlakozó adapter, 10 db.
- HS705-HSPA18: Csatlakozó adapter, 18 db.
- HS705-HSPA64: Csatlakozó adapter, tömlő, villáskulcs, stb. (64 db.-os készlet)
- HS705-8: HS108, vagy HX601 digitális nyomásmérő, referencia mérőműszer
- HS705-2: HS602 nyomás kalibrátor nyomástávadók kalibrálásához

Rendelési adatok

- Nyomás pumpa:
- HS705 / HS705A
- HS704 (0... 160/250 bar / olaj)
- Csatlakozás:
 - M: M20×1.5 anya
 - N4: 1/4" NPT anya
 - N4: MOQ típus, 5 db.

